

## Monteringsanvisning IZD-SO, IZE-560

07-06-26/Rolf Karlsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringssetsen. Monteringssetsen består av

- 2 st. Reflex röd
- 2 st. Varningsdekal Gasdämpare
- 6 st. Fastsättningsklamma med skyddskåpor
- 1 st. Skyddstejp till bakläm
- 4 st. Bult m. låg skalle och muttrar
- 1 st. Kabelhärva (för IZE-560)
- 1 par. Fästvinklar till lastgaller

På kåpens insida hänger 2 st. nycklar

OBS! I vissa fall kan det vara nödvändigt att flytta flaklådan på chassit.

Enl. en EU-förordning är det inte tillåtet med två st. extra bromsljus på bilar, därför bör det extra bromsljuset i bakkant av hytten kopplas ur innan bromsljuset på kåpan ansluts.



Börja med att byta fästvinklarna på lastförskjutningsskyddet till dom som ingår i monteringssetsen, detta för att kåpan ska få plats mellan hytt och lastförskjutningsskydd



Tryck fast, i kåpflänsen från undersidan, 4 st. bultar med låg skalle på samma sätt som dom redan monterade mittbultarna.



Placera kåpan på plats på bilen och dra den bakåt så att den inte skaver mot bakkanten på hytten och dessutom är rätt placerad i bakkant med tanke på att bakluckan ska täta bra mot baklämmen och samtidigt ligga i linje med kåpan



Montera fast kåpan mot flakkanten med fastsättningsbeslagen enl. bilden. På vissa bilmodeller kan det vara nödvändigt att såga eller slipa ur i flakinklädningen för att beslagen skall kunna greppa under flakkanten.



Tryck fast skyddskåporna över klammorna



Stäng luckan och justera om  
nödvändigt in låslackarnas läge.



Applicera den självhäftande  
varningsdekalen på  
gasdämparen

På insidan på höger sida kommer kabelhärvan till  
högt bromsljus, innerbelysning och  
bakrutevärmaren fram. Denna skall kopplas in enl.  
generalagentens och kundens önskemål.

Kabelmärkning:

Röd = Bakrutevärmare

Blå = Bromsljus

Vit = Innerbelysning

Svart = Jord

Rengör bakluckan och applicera skyddstejpen där  
gummilisten från bakluckan ligger an. Detta för  
att skydda lackytorna.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid  
behov efterdras.