

BioGreen 350, mobila toaletter

1. **För användning året runt**
2. **Lätt att hålla ren**
3. **Uppvärmning och belysning**
4. **Lätt att flytta mellan olika platser och evenemang**



En 30 mm tjock uretanskiva, laminerad med glasfiber och målad med topcoat (glasfiberfärg) används som toalettens ramstruktur och samtidigt som värmeisolering. Laminering av tak och väggar utförs utan skarvar och därmed är toalettens struktur tät. Detta gör toaletten mycket värmeeffektiv, hållbar och lätt att rengöra. Genom avloppshålen i golvet är det möjligt att avleda tvättvattnet på ett kontrollerat sätt. Den skarvlösa strukturen säkerställer också att inget vatten eller föroreningar kan ackumuleras i strukturerna. Slamtanken är dimensionerad för hela toalettens bredd, så att inget skräp kan komma in på sidan.

Den mobila BioGreen 350-toaletten är en termiskt isolerad toalett avsedd för vinter- och sommarbruk. Den levereras med 300l slamtank eller med annan toalettlösning enligt önskemål.

Exempel på leveransinnehåll

1. Slamtank 300 l
2. Elektrisk anslutning (husvagnsstandard)
3. Elektrisk radiator 400 W
4. Belysning med rörelsedetektering
5. Lyftöglor (2 st)
6. Lås

